

# VOPSELE

## VOPSEA SUPERLAVABILA

### Vopsea pe bază de apă pentru pereți

Superlavabile Sivit® este o vopsea murală pe bază de apă cu acoperire ridicată, ușor de curățat și cu o bună rezistență la formarea mușgaiului.

#### DESCRIERE

Monocomponentă pe bază de apă, ușor de utilizat, pe bază de copolimeri acetovinilici, care creează o peliculă continuă, lavabilă prin evaporarea apei, cu respirabilitate bună, putere de acoperire ridicată și rezistență bună la atacul mușgaiului.

#### UTILIZARE

Decorarea pereților interiori și exteriori care nu sunt expuși la apă directă. Ideal pentru apartamente, scări și holuri, birouri, locuri publice, laboratoare și clădiri industriale. Poate fi pigmentat cu paste pentru vopsele pe bază de apă, pentru a obține culori delicate.

#### PREGATIRE

Pereții foarte absorbanti și cu aspect de cretă trebuie consolidați cu FIBROPROTEX PRIMER. Suporturile pe bază de ciment trebuie lăsate să se usuce corespunzător. Pentru a restaura părțile lipsă și a netezi suprafețele, utilizați COLORSIVIT RASANTE. Pe vopselele vechi, verificați soliditatea suportului și apoi acționați direct.

#### APLICARE

VOPSEAUA SUPERLAVABILA se aplică în 2 etape, diluat cu apă (aproximativ 5-10%). Peretele trebuie să fie curat, uscat, fără praf și reziduuri de mușgai. Consumul de produs variază între 0,10 și 0,16 l/m<sup>2</sup> per strat, în funcție de absorbția suportului.



#### MENTIUNI

Nuanțele de galben, portocaliu sau unele nuanțe de roșu pot necesita o trecere mai lungă pentru a obține un efect de acoperire bun (în unele cazuri se recomandă un prim strat de alb). Loturi diferite de producție ale aceleiași culori pot prezenta mici diferențe: acolo unde este posibil, utilizați material dintr-un singur lot de producție. Unele culori pe bază de pigmenți organici (roșu, albastru, verde, galben intens, ...) tind să-și piardă culoarea dacă sunt supuse abraziunii (uscate sau umede): în aceste cazuri este recomandabil să protejați culoarea cu un finisaj transparent de recuperare.

**Produs pentru uz profesional, cumpărătorul se angajează să respecte avertismentele de mai sus în aplicarea produsului achiziționat și instrucțiunile din fișa cu date de securitate.**

#### SPECIFICATIILE TEHNICE

DATE DE PRODUS	
Culoare	Alb sau la cerere (pentru loturi minime de 400 litri)
Greutate specifică (la 25°C)	1,54 +/- 0,05 g / ml (ref. Alb)
Reziduu uscat	60% în peso și 39% în volum (ref. Alb)
Vâscozitate (la 25 °C)	9.780 +/- 2.000 mPascal (ax 2, turație 3, ref. Alb)
Punct de aprindere	Nici unul
Solvent pentru curățarea uneltelor	Apa
Simboluri de pericol pe etichete	Nici unul

# RESINSTONE

## DATE DE PRODUS

Depozitare	12 luni, a se păstra într-un loc uscat, la o temperatură între 5°C și 30°C
------------	--

## DATE ȘI TIMPURI DE APLICARE

Uscat la atingere (50% umiditate relativă)	la 5 °C 40-50 min la 25 °C 25-35 min la 35 °C 10-20 min
Acoperire (50% umiditate relativă)	la 25 °C 6 ore
Condiții de mediu de utilizare	Temperaturi între + 5 °C și + 35 °C și umiditate relativă <80%

---

# RESINSTONE

---

