

SISTEM ETANSARE PODELE VER03

Acoperire poliuretanică

Sistem de acoperire colorat cu grund epoxidic colorat pe bază de apă și finisaj poliuretanic colorat pe bază de solvent, pentru substraturi cimentoase fără umezeală prin capilaritate.

Suprafața rezultată este ușor de curățat, rezistentă la spălări frecvente și la detergenți, prezintă o bună uniformitate a culorii și are proprietăți anti-praf și anti-oleu.

Natura chimică a finisajului conferă podelei rezistență la abraziune, solvenți și radiații UV, menținând culoarea neschimbată în timp.

Pregătirea suprafeței

Substraturile de beton trebuie să fie solide, uscate, plane, absorbante și fără uleiuri, detergenți, praf sau alți contaminanți. În plus, nu trebuie să existe umiditate prin capilaritate.

Pentru șapele proaspăt turnate, trebuie respectat timpul normal de întărire. Evaluați cea mai potrivită metodă de preparare mecanică: abraziune sau șlefuire cu unelte cu granulație fină.

Aplicarea

1. Aplicați un strat de **PAVIWATER** cu rola, diluat **20% cu apă**, la un consum de produs de aproximativ **0,130 kg/m²**.
2. Aplicați un strat de **FINISOL COLORATO LUCIDO** cu rola, la un consum de produs de aproximativ **0,130 kg/m²**. FINISOL COLORATO LUCIDO poate fi amestecat cu agregate granulare pentru a obține o suprafață antiderapantă.

Grosimea stratului rezultat este de aproximativ 0,1 mm.

Important

FINISOL este un produs pe bază de solvent, prin urmare, în timpul aplicării, este necesară purtarea unei măști de protecție cu carbon activ. Dacă baza este deosebit de absorbantă sau prăfuită, aplicați ca grund cu rola un strat de PAVIWATER, diluat cu 50% apă, apoi continuați conform instrucțiunilor de mai sus.

Produse utilizate

FINISOL® COLORATO LUCIDO A+B

Acoperire poliuretanică alifatică colorată pe bază de solvent

PAVIWATER® A+B

Formulare epoxidică în emulsie de apă colorată (a+b)

